



ZEN 35M / 50M

user manual



READING AND UNDERSTANDING
instruction for use are required to use this product.

1. ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Slacklining může být životu nebezpečný. Výrobce nenese odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené používáním výrobku. K napínání setů používejte jen originální komponenty. Sety EQB jsou dimenzovány pro zatížení pouze jednou osobou (max 100 kg). Maximální možný tah 6 kN. Vždy používejte tree-protection - koberec či jiný vhodný materiál (molitan, silnější látku atp.) k ochraně kůry stromů pod kotvícími smyčkami. Slackline bez použití tree-protection je vandalismus! Slackline set smí samy napínat a používat pouze osoby starší 15 let. Neprovazujte slackline pod vlivem alkoholu či omamných látek. Po celou dobu napínání a chození dbejte zvýšené opatrnosti. V systému vznikají velké tažné síly, které by při nedůsledném počínání mohly způsobit zranění. Pokud na jakémkoliv součástce zjistíte známky poškození či opotřebení, přestaňte ji ihned používat. Použitím setu souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.



Slackline sety EQB jsou konstruovány jako lowline, nesmí být napínány výše než jeden metr nad zemí.

1. ⚠️ WARNING

Read these instructions carefully before using. Slacklining can be dangerous sport. The producer has no responsibility for injury or damage. EQB slackline sets are designed as lowline - do not rig them higher than 1 m above the ground. Use only original components to tension the line. EQB sets can be used by only one person at once (100 kg maximally). Maximum tension 6 kN. Always use tree protection - carpet or any other proper material to protect the tree bark under anchor slings. Slacklining without using tree protection is vandalism! Persons younger than 15 years of age can use the slackline set only with adult supervision. Do not walk a slackline after drinking alcohol or taking drugs. Be careful while rigging or walking a slackline. Big forces that can make harm emerge in the system. Buying this product you agree with above mentioned terms.



EQB slackline sets are designed as lowline, do not rig them higher than 1 m above the ground.


2. OBSAH SETU / KIT CONTENTS

- 1x lajna 35 / 50 m s našitým okem
- 1x napínací systém EQB Tandem
- 1x napínací popruh 20 m
- 2x kotvící smyčka 2 m
- 2x šekl omega
- 1x line 35 / 50 m with sewn eye
- 1x tensioning system EQB Tandem
- 1x tensioning webbing 20 m
- 2x anchor sling 2 m
- 2x shackle omega

3. NÁVOD K NAPNUTÍ / SLACKLINE SETUP



- A** Pro napnutí slackline vyberte dva dostatečně silné stromy (min. 30 cm v průměru) nebo jiné odpovídající pevné body ve vhodném terénu.

To setup a slackline find two sufficiently strong trees (30 cm in diameter minimally) or other anchor points in proper terrain.



- B** U kotvícího bodu 1 nejprve použijte ochranu kůry stromů v požadované výšce. Obtočte kolem ní kotvící smyčku s šeklem (B1). Do šeklu vložte sešité oko na konci hlavní lajny a šekl zašroubujte (B2).

Apply the tree protection at desired height on the anchor point 1. Wrap the anchor sling with a shackle around the tree protection (B1). Insert the sewn loop at one end of the main line to the shackle and screw it (B2).



- C** Podle návodu sestavte napínací systém Tandem a ukotvěte jej pomocí smyčky a šeklu ke kotvicímu bodu 2. Roztáhněte systém Tandem na přibližně 1/8 celkové vzdálenosti mezi kotvicími body.

Complete the tensioning system Tandem by its user manual and attach it with a sling and shackle to the anchor point 2. Extend the system Tandem to about 1/8 of the distance between the anchor points

- D** Popruh ukotvený v bodě 1 natáhněte k bodu 2 a zkontrolujte, zda není přetáhnutý. Na lajně vytvořte ohyb a založte ji do kotvítka T-1. Zatažením za volný konec lajny celý systém předeprnete. Nyní můžete napnout slackline podle návodu pro systém Tandem. Mějte na paměti, že maximální povolený tah je 6 kN. Pro zjištění přibližného tahu v systému můžete použít tabulku uvedenou pod tímto textem.


Pull the webbing from the point 1 to the point 2 and make sure it is not twisted. Make a bend on the line and lock it in the T-1 locker. You can pretension the system by pulling on the free end of the webbing, coming out of T-1. Now you can tension the line, as described in the Tandem user manual. Please remember, that the maximum tension in the system must not exceed 6 kN. You can use the chart below to figure out the approximate tension.

Maximální tah / Maximum tension: **6 kN**


Minimální průvès uprostřed lajny / Minimal sag in the middle of the line:

		WEIGHT				
LENGTH		50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
	10 m	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38
	20 m	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75
	30 m	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
	40 m	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50

TAH / TENSION = 6 kN



TANDEM FX



Basic system 8:1

4. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Popruhy a smyčky lze omýt čistou vlažnou vodou. Pro čištění nesmí být použity saponáty. Neperte popruhy v pračce. Sušte a skladujte na suchém, dobře větraném a tmavém místě, mimo přímý zdroj tepla. Mokrý kovové komponenty pečlivě otřete suchým hadrem. Pohyblivé kovové komponenty lze promazat neagresivním silikonovým olejem tak, aby nedošlo ke kontaktu s popruhem. Chraňte před stykem s žíravinami, chemikáliemi a rozpouštědly. Reklamáce se nevztahuje na opotřebený popruh a mechanických částí.

4. CARE AND MAINTENANCE

You can wash the webbing with warm water. Do not use detergents! Do not wash the line in the washing machine. Dry and store the webbing in dry, well aired and dark place. Wipe the wet steel components with a dry rag. You can lubricate moving steel parts with non-agresive silicon oil. Avoid contact of the webbing with acids, chemicals and dissolvents. Complaints can't be applied to wear of webbing and mechanical parts.

5. KONTAKTY / CONTACTS

Máte dotazy?

Potřebujete poradit?

Chcete nás pochválit, nebo nám něco vytknout?

Mrkněte na www.eqb.cz, nebo nám napište na info@eqb.cz

Need help?

Any questions?

Comments, compliments, complaints?

Check out www.eqb.cz or write us at info@eqb.cz

